



Модели GJM Технические характеристики

МОДЕЛЬ				GJM870	GJM1007	GJM1109	GJM1257	GJM1815	GJM1840	GJM2038	GJM2291	GJM2544	GJM2800	GJM3112	GJM3305	
ГРУППА	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	870	1007	1109	1257	1815	1840	2038	2291	2544	2800	3112	3305	
			кВТ	696	805	887	1005	1452	1472	1630	1832	2035	2240	2489	2644	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	787	912	1008	1138	1650	1653	1828	2090	2279	2543	2811	2992	
			кВТ	629	729	806	910	1320	1322	1462	1672	1823	2034	2248	2393	
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	НАЗВАНИЕ			MTU												
	МОДЕЛЬ			12V2000G65/G85	16V2000G25/G45	16V2000G65/G85	18V2000G65/G85	12V4000G23/G43	12V4000G23/G43	12V4000G63/G83	16V4000G23/G43	16V4000G63/G83	20V4000G23/G43	20V4000G63/G83	20V4000G63/G83	
	ТИП			ПРЯМОЙ ВПРЫСК												
	МОЩНОСТЬ ПРИ ОБОРОТАХ		кВТ/МИН	765	890	975	1100	1575	1575	1750	1965	2185	2420	2670	2850	
	НОМЕР ЦИЛИНДРА И ТИП			12 V	16 V	16 V	18 V	12 V	12 V	12 V	16 V	16 V	20 V	20 V	20 V	
	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ			ТУРБОНАДДУВ, ИНТЕРКУЛЕР												
	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ		об/мин	1500												
	ДИАМЕТР И ХОД ПОРШНЯ		мм x мм	130 x 150	135 x 150	130 x 150	130 x 150	170 x 210	170 x 210	170 x 210	170 x 210	170 x 210	170 x 210	170 x 210	170 x 210	
	СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ				16:1	16:1	16:1	16:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
	ТИП РЕГУЛИРОВКИ			ЭЛЕКТРОННЫЙ												
	РАСХОД ТОПЛИВА		г/кВт ч	202	196	195	200	194	194	194	195	193	199	196	195	
	ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА		литр	1500	1500	1500	2000	2500	2500	3000	3500	3500	4000	4500	4500	
	ОБЪЕМ МАСЛА		литр	77	102	102	130	260	260	260	300	300	390	390	390	
	ВЕС		кг	5750	6650	6700	7400	11000	12000	12500	14000	14500	17000	17500	18000	
АЛТЕРНАТОР	НАЗВАНИЕ			MARANELLO												
	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		В	230/400												
	ЧАСТОТА		Гц	50												
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ			±% 0,2												