

Модели GJP Технические характеристики - 1

МОДЕЛЬ		GJP10	GJP15	GJP22	GJP33	GJP50	GJP66	GJP71	GJP88	GJP110	GJP150		
ГЕНЕРАТОР	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА (кВт)	11 (8)	15(12)	22 (18)	33 (26,4)	50 (40)	66 (52,8)	71 (53)	88 (70,4)	110 (88)	150(120)	
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА (кВт)	10(7)	13(11)	20(16)	30 (24)	45 (36)	60 (48)	60 (48)	80 (64)	100 (80)	135(108)	
	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	cos Q	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
	ЧАСТОТА	Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
НАЗВАНИЕ			PERKINS										
МОДЕЛЬ			403A-11G1	403A-15G1	404A-22G1	1103A-33G	1103A-33TG1	1103A-33TG2	1104A-44TG1	1104A-44TG2	1104C-44TAG2	1106A-70TAG1	
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ		об/мин	1500										
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		кВт (л.с.)	8,64(11,3)	12,0(16,0)	18,4(24,7)	28,2 (37,6)	41,3 (55,4)	53,8 (72,1)	58,4 (79,4)	71,9 (96,4)	89 (121)	118,7(159,2)	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		кВт (л.с.)	9,2 (12,4)	13,2 (17,6)	20,3 (27,2)	31 (41,6)	45,6 (61,2)	59,3 (79,6)	64,3 (87,4)	79,1 (106,1)	98 (133)	131,9(176,9)	
К-ВО ЦИЛИНДРОВ			3	3	4	3	3	3	4	4	4	6	
ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ			ЛИНЕЙНЫЙ										
СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ			ВОЗДУХОЗАБОРНИК			ТУРБОНАДДУВ			TURBO AAC*				
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ			ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ										
РЕГУЛИРОВКА			МЕХАНИЧЕСКАЯ										ЭЛЕКТРОННАЯ
ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА		литр	1,131	1,496	2,216	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4	7,01	
ДИАМЕТР И ХОД ПОРШНЯ		мм х мм	77 х 81	84 х 90	84 х 100	105 х 127	105 х 127	105 х 127	105 х 127	105 х 127	105 х 127	105 х 135	
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ			23 : 1	22,5: 1	23,3:1	19,25 : 1	17,25 : 1	17,25 : 1	17,25 : 1	17,25 : 1	18,2 : 1	17 :01	
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО			12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА										
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50 % НАГРУЗКИ		л/час	1,7	2,0	2,9	3,9	5,7	7,3	8	9,7	11,2	15,9	
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75 % НАГРУЗКИ		л/час	2,3	2,8	5,3	5,4	8,2	10,5	11,2	14	17,1	22,7	
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100 % НАГРУЗКИ		л/час	3,0	3,7	6,1	7,1	10,7	14,1	14,8	18,7	22,6	30,2	
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА		литр	130	130	130	130	130	130	130	260	260	260	
НАЗВАНИЕ			MECCALTE ИЛИ MARANELLO										
ТИП			СИНХРОННЫЙ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ										
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		кВА (кВт)	9 (7)	13(11)	20(16)	31,5 (25,2)	45 (36)	60 (48)	60 (48)	80 (64)	105 (84)	135 (108)	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		кВА (кВт)	10 (8)	15(12)	22(18)	35 (27,8)	54 (42)	66 (53)	66 (53)	88 (70)	116 (93)	150 (120)	
ПЕРЕГРУЗКА			Допустимая перегрузка 100 % в течение часа каждые 12 часов; 120 % в течение 2-х минут										
СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ		2U+1000В	МИНИМУМ 1800 ВОЛЬТ										
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ			10 секунд 300%										
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			H										
НАПРЯЖЕНИЕ			231 / 400 В										
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ			± % 0,5										
РАЗМЕРЫ	ШИРИНА (С КОЖУХОМ)	мм	800(930)	800 (930)	800 (930)	900 (900)	900 (900)	900 (900)	900 (900)	1100 (1100)	1100 (1100)	1100 (1100)	
	ДЛИННА (С КОЖУХОМ)	мм	2000(2100)	2000(2100)	2000(2100)	1800 (2300)	1800 (2300)	1800 (2300)	1800 (2300)	2100 (2800)	2100 (2800)	2400 (3000)	
	ВЫСОТА (С КОЖУХОМ)	мм	1200 (1000)	1200 (1000)	1200 (1000)	1420 (1720)	1420 (1720)	1420 (1720)	1420 (1720)	1650 (1830)	1650 (1830)	1500 (1800)	
	ВЕС (С КОЖУХОМ)	кг	650 (850)	650 (850)	650 (850)	792 (1120)	859 (1187)	892 (1250)	944 (1282)	942 (1460)	1552 (2235)	1600(2300)	

Модели GJP Технические характеристики - 2

ГЕНЕРАТОР	МОДЕЛЬ	GJP165	GJP200	GJP220	GJP250	GJP275	GJP330	GJP400	GJP450	GJP500	GJP550	GJP660	GJP700	
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА(кВт)	165(132)	200(160)	223 (187)	250 (200)	275 (220)	341 (273)	400 (360)	450 (360)	500 (400)	550 (440)	650 (520)	700 (560)
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА(кВт)	150(120)	180(144)	200 (160)	228 (182)	250 (200)	305 (244)	355 (284)	405 (324)	455 (364)	500 (400)	591 (473)	650 (520)
	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	cosφ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	ЧАСТОТА	Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	НАЗВАНИЕ		PERKINS											
	МОДЕЛЬ		1106A-70TAG2	1106A-70TAG3	1306C E87 TAG3	1306C E87 TAG4	1306C E87 TAG6	2306C E14 TAG1A	2306C E14 TAG2	2306C E14 TAG3	2506A E15 TAG1	2506A E15 TAG2	2806C E18 TAG1A	2806A E18 TAG2
	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	об/мин	1500											
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт(лс)	131(175,7)	157,7(2115)	180 (243)	198 (265)	218 (291)	261 (350)	304 (408)	344 (461)	396 (531)	435 (583)	514 (689)	565 (768)
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт(лс)	144,1(193,2)	175,2(234,9)	199 (267)	217 (291)	239 (320)	304 (408)	344 (461)	387 (519)	435 (583)	478 (641)	565 (758)	609 (828)
	К-ВО ЦИЛИНДРОВ		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ		ЛИНЕЙНЫЙ											
	СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ		TURBO AAC*											
	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ		ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ											
	РЕГУЛИРОВКА		ЭЛЕКТРОННАЯ											
	ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА	литр	70,01	70,01	8,7	8,7	8,7	14,6	14,6	14,6	15,2	15,2	18,1	18,1
	ДИАМЕТР И ХОД ПОРШНЯ	ммхмм	105X135	105X135	116,6X135,9	116,6X135,9	116,6 X 135,9	137 X165	137X 165	137 X 165	137 X 171	137 X171	145 X 183	145 X 183
	СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ		16:1	16:1	16,9 :1	16,9 :1	16,9 :1	15,9 :1	15,9 :1	15,9 :1	16 :1	16 :1	14,5 :1	14,5 :1
	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО		12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА						24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА					
АЛЬТЕРНАТОР	РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50 % НАГРУЗКИ	л/час	16,4	22,7	24	26,1	24	32	41	43	50	53	63	66
	РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75 % НАГРУЗКИ	л/час	24,7	35,3	35	37,5	36	45	56	58	72	76	96	97
	РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100 % НАГРУЗКИ	л/час	33,4	46,4	45,2	48,5	45	61	70	81	95	100	129	132
	ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	литр	300	400	530	530	530	650	650	650	850	850	850	1250 (Harici)
	НАЗВАНИЕ		MECCALTE ИЛИ MARANELLO						STAMFORD ИЛИ MARANELLO					
РАЗМЕРЫ	ТИП		СИНХРОННЫЙ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ											
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА(кВт)	150(132)	180(144)	200 (160)	250 (200)	250 (200)	315 (315)	365 (292)	410 (328)	455 (364)	500 (400)	600 (480)	660 (528)
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА(кВт)	165(120)	200(160)	223 (178)	275 (220)	275 (220)	341 (273)	420 (336)	450 (360)	500 (400)	570 (456)	660 (528)	725 (580)
	ПЕРЕГРУЗКА		Допустимая перегрузка 100 % в течение часа каждые 12 часов; 120 % в течение 2-х минут											
	СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ	2U+1000В	МИНИМУМ 1800 ВОЛЬТ											
РАЗМЕРЫ	ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ		10 секунд 300%											
	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		H											
	НАПРЯЖЕНИЕ		231 / 400 В											
	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ		± % 0,5											
	ШИРИНА (С КОЖУХОМ)	мм	1200 (1200)	1200 (1200)	1200 (1200)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	1500 (1500)	2000 (2438)
ДЛИННА (С КОЖУХОМ)	мм	2800 (2800)	2800 (2800)	2800 (2800)	3100 (4200)	3100 (4200)	3100 (4200)	3100 (4200)	3100 (4200)	3500 (4600)	3500 (4600)	3500 (4600)	3350 (6058)	
ВЫСОТА (С КОЖУХОМ)	мм	1719 (2220)	1719 (2220)	1719 (2220)	1720 (2580)	1720 (2580)	1960 (2580)	1900 (2580)	1900 (2580)	2170 (2810)	2150 (2810)	2200 (2810)	2200 (2591)	
ВЕС (С КОЖУХОМ)	кг	2105 (2745)	2105 (2745)	2105 (2745)	2113 (3100)	2021 (3006)	3004 (4404)	3441 (4273)	3526 (4426)	3886 (4786)	4070 (5094)	4188 (5095)	5702 (7452)	

Модели GJP Технические характеристики - 3

GJP800	GJP900	GJP935	GJP1000	GJP1125	GJP1385	GJP1401	GJP1500	GJP1656	GJP1875	GJP1930	GJP2030	GJP2264	GJP2500
800 (640)	880 (704)	935 (748)	1000 (800)	1093 (874)	1387 (1110)	1401 (1121)	1500 (1200)	1646 (1325)	1875 (1500)	1928 (1543)	1980 (1584)	2200 (1760)	2500(2000)
725 (580)	800 (640)	849 (679)	910 (728)	1022 (818)	1255 (1004)	1274 (1019)	1364 (1091)	1505 (1204)	1705 (1364)	1752 (1402)	1800 (1440)	2000 (1600)	2250(1800)
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PERKINS													
4006-23TAG2A	4006-23TAG3A	4006 TAG	4008 TAG1A	4008 TAG2A	4012 TAG2	4012 TAG	4012 TAG1A	4012 TAG2A	4012-46 TAG3A	4016 TAG	4016 TAG1A	4016 TAG2A	4016-61TR
1500													
620 (831)	679 (911)	715 (959)	762 (1022)	861 (1155)	1055 (1415)	1061 (1422)	11361523)	1254 (1682)	1436 (1925)	1460 (1957)	1537 (2061)	1715 (2300)	1875(2513)
685 (919)	760 (1019)	787 (1055)	839 (1128)	920 (1251)	1166 (1564)	1168 (1566)	1250 (1676)	1380 (1851)	1579 (2117)	1607 (2154)	1690 (2266)	1886 (2529)	2083(2791)
6	6	6	8	8	12	12	12	12	12	16	16	16	16
ЛИНЕЙНЫЙ					ТИП V								
TURBO AAC*													
ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ													
ЭЛЕКТРОННАЯ													
22,921	22,921	30,561	30,561	30,561	45,842	45,842	45,842	45,842	45,842	61,123	61,123	61,123	61,123
180 X 190	160X190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X 190	160 X190	160X190
13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1	13,6 :1
24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА													
83	90	85,5	93,3	105	147	132,4	130	145	169	180	180	205	234
121	130	128	135,9	155	195	194	197	219	260	265	270	309	344
157	172	170,9	185,7	218	254	263	267,5	298	354	354	372	424	470
1250 (External)	1500 (External)	1250 (Harici)	1500 (External)	2250 (Harici)	2250 (External)	2250 (External)	2250 (Harici)	2500 (External)	3000 (External)	3000 (External)	3000 (External)	3500 (External)	4000 (External)
STAMFORD													
СИНХРОННЫЙ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ													
725 (580)	800 (604)	880 (704)	910 (728)	1025 (820)	1325 (1060)	1425 (1140)	1580 (1264)	1800 (1440)	1800 (1440)	1800 (1440)	1800 (1440)	2000 (1600)	2250(1800)
800 (640)	880 (704)	960 (768)	100 (800)	1130 (904)	1460 (1168)	1570 (1256)	1740 (1392)	1980 (1584)	1980 (1584)	1980 (1584)	1980 (1584)	2200 (1760)	2500 (2000)
Допустимая перегрузка 100 % в течение часа каждые 12 часов; 120 % в течение 2-х минут													
МИНИМУМ 1800 ВОЛЬТ													
10 секунд 300%													
H													
231 / 400 В													
± % 0,5													
2100 (2438)	2100 (2438)	2100 (2438)	2100 (2438)	2100 (2438)	1900 (2438)	1900 (2438)	2400 (2438)	2400 (2438)	2400 (2438)	3000 (2438)	3000 (2438)	3000 (2438)	3000 (2438)
3900 (6058)	3900 (6058)	3900 (6058)	4650 (6058)	4650 (6058)	4800 (9087)	4800 (9087)	5500 (9087)	5500 (9087)	5500 (12190)	6500 (12190)	6500 (12190)	6500 (12190)	6500 (12190)
2220 (2591)	2220 (2591)	2220 (2591)	2550 (2591)	2550 (2591)	2750 (2890)	2620 (2690)	2750 (2690)	3150 (2690)	2790 (2690)	3220 (2690)	3220 (2690)	3220 (2690)	3220 (2690)
6664 (8414)	7264 (9014)	8024 (9774)	9303 (11053)	9608 (11358)	9722 (15220)	9752 (15320)	9802 (15500)	9922 (16120)	10698 (1282)	12145 (20409)	12345 (20609)	12640 (20904)	16300 (20904)